

Top Info

VIESSMANN

ÚJ – 2009 nyarától

VITODENS 222-F

**Új kompakt kondenzációs kazán,
beépített tárolóval**



A Vitodens 222-F a kondenzációs technika előnyeit egyesíti a különálló tárolók melegvíz komfortjával és a korszerű szabályozástechnika lehetőségeivel.

Vitodens 222-F:
korszerű és
megbízható

Az új Vitotronic szabályozás előnyeiből mindenki profitál. Navigációs gombokkal, háttérvilágított grafikus kijelzővel és magyar nyelvű menüvel a kezelés egyszerű és magától értetődő.

A MatriX-égő és a saválló nemesacél Inox-Radial fűtőfelület maximális energiahatékonyságot és tartósan magas használati melegvíz komfortot biztosít. A Vitodens 200-W kondenzációs kazánból ismert Lambda Pro Control automatikusan a gáz minőségéhez illeszti az égést. Az energiatakarékos üzem minden feltétele adott.

VITODENS 222-F

Korszerű fűtési hőközpont

VISSMANN

Beépített tároló-töltő rendszer

A Vitodens 222-F beépített melegvíz rétegtárolót tartalmaz, amelyet egy nagyteljesítményű nemesacél hőcserélővel fűt. A különleges megoldás kétszeres méretű hagyományos tárolóval megegyező melegvíz komfortot nyújt.

Új Vitotronic szabályozás

A Vitotronic szabályozók új generációját a modern mobiltelefonokban alkalmazott navigációs gombokkal egyszerűen és gyorsan kezelheti. A grafikus megjelenítés és az információs menü magától érthetődővé teszi a beállítási lehetőségeket. Számos új funkcióval (pl. szolár-rendszer szabályozása) növelheti az energiamegtakarítást.

Szembetűnő előnyök:

- Kompakt kondenzációs hőközpont, 19, 26 és 35 kW-os kivitelben
- Éves átlagos hatásfok: 98 % (H_f) / 109%-ig (H_a)
- A beépített tároló űrtartalma: 100 Liter (19 és 26 kW)
130 Liter (35 kW)
- N_L-szám: 4,8 (35,0 kW),
- Kibővített modulációs tartomány 25-100%-ig, a ki-be kapcsolások száma csökken alacsony hőleadásnál is
- Inox-Radial nemesacél hőcserélő
 - öntisztuló, tartósan sima fűtőfelület
 - saválló az 1.4571 minőségű nemesacél-nak köszönhetően
- MatriX égő: magas üzembiztonság és alacsony károsanyag-kibocsátás
- Intelligens Lambda Pro Control égésszabályozás
- Befoglaló méretek: 1425 × 600 × 595 mm (19, 26 kW)
1625 × 600 × 595 mm (35 kW)



MatriX égő

Vitodens 222-F:
19, 26 és 35 kW-os
névleges teljesítménnyel



Vitodens 222-F – kompakt és komplett
magas melegvízkomforttal



Új Vitotronic szabályozó



Inox-Radial fűtő-
felület

Az Ön Viessmann partnere: